

Valigia amplificata digitale 190W MA-708



Sistema brevettato dal design ergonomico con eccellenti caratteristiche tecniche e sonore. Pratica maniglia retraibile per un agevole trasporto trainandolo come una valigia sulle sue ruote incorporate. Alta efficienza ed Alta Fedeltà sonora con incredibile potenza di 190W da amplificatore in classe D/AB che pilota un woofer da 8" in Neodimio ed un Driver a compressione da 1". Possibilità di includere fino a 4 radiomicrofoni. Batterie e caricabatterie interno con autonomia di oltre 6 ore con sole 8h di ricarica totale. Radiomicrofoni con oltre 20h di autonomia con batterie 1,5V alcaline.

Ingressi per 2 microfoni a filo - Ingresso linea - Uscita linea supplementare - Controllo Toni. Possibilità di posizionamento su stand elevatore. E' possibile inserire anche un trasmettitore MTM-90 per trasmettere il segnale via radio ad altri diffusori attivi MA-708 con ricevitore MRM-70.



Caratteristiche Tecniche

Potenza	190W
Amplificatore	Classe D
Sensibilità	89dB (max 108dB)
T.H.D.	< 1%
Risposta in Freq.	50Hz – 18KHz
Altoparlanti	8” Woofer; 1” Tweeter
Diffusione	H:80° - V:60°
Audio IN	1x Mic XLR-F; 1x Mic Jack 6,3;
Audio OUT	1x Line RCA
Ricevitori Radiomic.	Max 4 (<i>MRM-70/2 Opzionale</i>)
Trasmettitori	Impugn. (<i>ACT30H Opz.</i>) / Belt Pack c/Mic. Lavalier/Arch. (<i>ACT30T Opz.</i>)
Conessioni	Bluetooth
CD/MP3/USB	SI (<i>CDM-2 Opzionale</i>)
Ponte radio	SI (<i>MTM-90 Opzionale</i>)
Controlli	Volumi; Toni; Voice Priority; Echo (<i>solo su radiomic.</i>)
Alimentazione	AC: 100-240Vac con alimentatore Switching (<i>Consumo max 220W</i>) DC: 24-32Vdc Batterie: 2x 12V/4,5Ah
Tempo di ricarica	8h
Autonomia	> 6h
Indicatore batteria	4 livelli (25% / 50% / 75% / 100%)
Dimensioni e Peso	336(L) x 545(H) x 325(P) mm – 16,3 Kg